Translated from English to Croatian - www.onlinedoctranslator.com



ELEKTRONIČKI PUNJAČI

SPI10 12 V 10 A









- 100% automatski punjač i održavač baterija sa sigurnosnim isključivanjem
- Za 12 V baterije do 200 Ah
- Višestupanjsko punjenje kontrolirano mikroprocesorom
- Zaštita od: obrnutog polariteta, otpornost na iskrenje i toplinski bijeg
- AGM, Standard, gel, kalcij, Start n' Stop
- LED status punjenja
- Višejezični digitalni zaslon
- Zaštitni odbojnici i priključak za kuku





SPI1 SPI2 SPI3 SPI6 SPI10 SPI15 SPI1224

TEHNIČKE INFORMACIJE

MODEL	SPI1	SPI2	SPI3	SPI6	SPI10	SPI15	SPI1224
BROJ DIJELA	94065104*	94065049*	94065050*	94065091*	94065092*	94065189*	94065194*
	* Dodajte slovnu vrstu utikača PLUG EU = C PLUG UK = G PLUG AU = I						
IZLAZNI NAPON (DC)	6/12 V	6/12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12/24 V
NAZIVNI IZMJENIČNI NAPON	230 V AC - 50 Hz						
MAKS. STRUJA PUNJENJA	1 A	2 A	3 A	6 A	10 A	15 A	15/10 A
IP OCJENA	IP54	IP54	IP54	IP20	IP20	IP20	IP20
VRSTA BATERIJE	Olovo-kiselina	Olovo-kiselina	olovna kiselina i Litij	Olovo-kiselina	Olovo-kiselina	Olovo-kiselina	Olovo-kiselina
IZLAZNI KABEL (CM) (OD KUĆIŠTA DO KRAJA STEZALJKE)	201	185	185	218	218	185	185
RADNA TEMPERATURA	-20° do +50°C						



INFORMACIJE O PAKIRANJU

MODEL	SPI1	SPI2	SPI3	SPI6	SPI10	SPI15	SPI1224
NETO TEŽINA	0,6 kg	1 kg	1 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,7 kg	1,7 kg
DIMENZIJE (D x Š x V) mm	195 x 148 x 65	189 x 210 x 77	189 x 210 x 77	208 x 83 x 239	208 x 83 x 239	228 x 102 x 244	228 x 102 x 244

KAKO IZABRATI

BROJ DIJELA	MODEL	NAPON	6 V	12 V						24 V		
			12 Ah	32 Ah	46 Ah	58 Ah	130 Ah	165 Ah	200 Ah	230 Ah	360 Ah	550 Ah
94065104	SPI1	6/12 V	■	■								
94065049	SPI2	6/12 V	■	■	■							
94065050	SPI3	12 V		■	■	■						
94065091	SPI6	12 V		■	■	■	■					
94065092	SPI10	12 V		■	■	■	■	■	■			
94065189	SPI15	12 V		■	■	■	■	■	■	■		
94065194	SPI1224	12/24 V		■	■	■	■	■	■	■		